


  
**MOECK WARMING SYSTEM®**




**TWINWARM BB**  
UNITÉ DE RECHAUFFEMANT



## AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DE LA TEMPÉRATURE

Le dispositif de chauffage à air chaud MOECK WARMING SYSTEM® est facile à utiliser grâce à un écran intuitif. La température cible souhaitée peut être rapidement et facilement atteinte grâce à un réglage précis de la température entre 28 °C et 43 °C, un fonctionnement à la température ambiante (sans chauffage), ainsi qu'un débit d'air réglable individuellement sur 5 niveaux. L'utilisateur peut toujours surveiller et contrôler la température de l'air d'admission grâce à l'affichage de la température de sortie du tuyau choisie. Pour améliorer l'efficacité d'un système de gestion de la température, le dispositif de chauffage à air chaud TWINWARM BB est équipé de deux tuyaux.



La température de sortie du tuyau est mesurée de manière fiable grâce à des capteurs situés aux sorties des deux tuyaux.

N. d'article	Taille* et poids	Détails du produit
12BB-FR-EF	46×37×46 cm (L×L×H) ca. 12,6 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage précis de la température</li> <li>• Débit d'air variable</li> <li>• Filtres grossiers et EPA</li> <li>• Logement de tuyau complet intégré, fixation de rail standard et roulettes intégrées</li> </ul>

Pour garantir un haut niveau de sécurité et d'hygiène, le dispositif de chauffage à air chaud est équipé d'un système de filtration à trois niveaux : un filtre EPA interne qui purifie l'air ambiant des particules fines, ainsi qu'un filtre à particules composé d'un filtre en non-tissé et d'un préfiltre qui filtre les particules grossières.



Un logement intégré pour tuyau, une fixation de rail standard et des roulettes intégrées permettent une utilisation flexible de l'appareil de chauffage à air chaud.

De plus, l'entretien de l'appareil est simple et consiste uniquement en un remplacement régulier des préfiltres (si nécessaire) et du filtre EPA (tous les deux ans).



**TWINWARM**

## LE MOECKWARMINGSYSTEM® EN UN COUP D'ŒIL

	Image du produit	Nom du produit	N° de type	Taille* et Poids	Raccords	Détails du produit
Couvertures chauffantes – Rechauffement par le haut		<b>OKD</b>	894	193×70 cm (L×L), Tête 57×16 cm (L×L) Environ 440 g	••	• Régulation de la tête intégrée
		<b>GKD</b>	895	196×128 cm (L×L) Environ 710 g	•••	• Divisible dans le tiers supérieur avec boutons de pression
		<b>UKD</b>	897	115×118 cm (L×L) Environ 400 g	•	• Peut être utilisé pour bébés et jeunes enfants
		<b>MULTI I</b>	908	180×94 cm (L×L), Encolure 55×36 cm (L×L) Environ 520 g	••	• Couverture corps entier avec fenêtre d'opération
Matelas chauffants – Rechauffement par le bas et décharge de pression		<b>BKK</b>	902	130×52 cm (L×L), Ailes 96×49 cm (L×L) Environ 890 g	••••	• Avec ailes latérales et couvre tête • Pliable à la taille couveuse • Transformable en « sac de couchage » • Taille du « sac de couchage » ajustable avec boutonnieres latérales
		<b>UNI II</b>	906	204×64 cm (L×L) Environ 1.960 g	•••	• Maintien de la température et répartition de la pression sur toute la surface de la table d'opération • Facilité du transfert du patient
		<b>UNI III</b>	910	115×64 cm (L×L) Environ 1.200 g	••••	• Réchauffement et positionnement pour soulager la pression sur 60% de la surface de la table d'opération • Idéalement conçu pour les opérations gynécologiques
Matelas chauffants et couvertures chauffantes – Réchauffement par le bas et le haut avec soulagement de pression		<b>EW II</b>	904	Partie supérieure 70×170 cm (L×L), Partie inférieure 115×64 cm (L×L) Environ 1.540 g	••••	• Couverture haut de corps intégré • Réchauffement et positionnement pour soulager la pression sur 60% de la surface • Couverture haut de corps divisible au niveau de la poitrine et de l'encolure de la tête par boutons de pressions
		<b>KKC</b>	909	Tubes Thoraciques 48×19 cm (L×L), Partie inférieure 86×74 cm (L×L) Environ 590 g	•••	• Idéal pour le cathétérisme cardiaque • Avec rouleaux latéraux pour prévenir les fuites de liquide • Avec des perforations sur la surface d'appui pour l'évacuation des liquides et des fluides

\* Étant donné que les produits textiles rétrécissent lors des premiers cycles de traitement, les dimensions de la surface utile (hors raccords de tuyaux) après plusieurs traitements sont spécifiées ici. De plus, une marge de tolérance de ±2 cm est prise en compte dans les mesures fournies

# MOECK & MOECK

## CONTACT FRANCE

MOECK & MOECK GmbH  
Belinda Kock

Tel. +33(6)25 55 63 71  
belinda.kock@moeck.fr

## CONTACT INTERNATIONAL

MOECK & MOECK GmbH  
Waidmannstraße 12d  
22769 Hamburg · DE

Tel. +49(0)40 4111 4111  
Fax +49(0)40 4116 7354  
info@moeckundmoeck.de

